


**FRESE HS-E ELICOIDALI PER ALLUMINIO
TIPO LUNGO Z=1
HS UPCUT COPY ROUTER BITS FOR ALUMINIUM Z=1
ART. U202**



- Costruite con acciaio HS al 5% cobalto
- Rotazione destra con elica destra "TIPO TRAENTE"
- Da usare su profilati in alluminio
- Per forare e contornare
- Usare con lubrificante
- Con stelo ridotto

- Manufactured in HS 5% cobalt
- Right-hand rotation with "UP CUT SPIRAL"
- Used for alu profiles
- Plunging and routing
- Use with lubricant
- Reduced throat execution

Rot. DX/RH rot.	D	B/l	L	S	Z
U202.040.R	4	16/55	90	8	1
U202.050.R	5	14/35	80	8	1
U202.051.R	5	14/35	120	8	1
U202.052.R	5	16/55	90	8	1
U202.053.R	5	18/35	100	8	1
U202.054.R	5	20/45	100	8	1
U202.055.R	5	20/55	80	10	1
U202.056.R	5	20/55	100	10	1
U202.060.R	6	14/55	85	8	1
U202.061.R	6	14/35	80	8	1
U202.062.R	6	14/45	90	8	1
U202.063.R	6	20/55	100	10	1
U202.080.R	8	14/60	80	8	1
U202.081.R	8	14/90	120	8	1
U202.082.R	8	14/70	100	8	1
U202.083.R	8	30/70	100	8	1
U202.100.R	10	14/60	80	10	1
U202.101.R	10	14/70	100	10	1
U202.102.R	10	14/95	120	10	1
U202.103.R	10	30/70	100	10	1

**SET DI FRESE PER ALLUMINIO
COPY ROUTER SET FOR ALU
ART. X015**



Cassetta in legno/Wooden box

Articolo/Item

X015.009.R


Set composto da 9 pz/9-pcs set for alu:

U201.030.R - U201.040.R - U201.050.R - U201.060.R - U201.080.R

U201.100.R - U202.050.R - U202.060.R - U202.080.R



**FRESE HS-E ELICOIDALI PER ALLUMINIO Z=1,
RICOPERTE Klein^{DIA}
HS UPCUT SPIRAL BITS FOR ALUMINIUM Z=1,
Klein^{DIA} COATED
ART. U201.KD**



- Costruite con acciaio HS al 5% cobalto
- Rotazione destra con elica destra "TIPO TRAENTE"
- Tagliante lappato per un minore attrito e una migliore fuoriuscita del truciolo
- Da usare su profilati in alluminio
- Per forare e contornare
- Usare con lubrificante



- Manufactured in HS 5% cobalt
- Right-hand rotation with "UP CUT SPIRAL"
- Polished cutting edge for improved chip evacuation and less friction
- Used for alu profiles
- Plunging and routing
- Use with lubricant

DURATA
4/6 VOLTE
MAGGIORE

UP TO
4/6X
TOOL LIFE

Rot. DX/RH rot.	D	B	L	S
U201.040.RKD	4	12	60	8
U201.050.RKD	5	14	70	8
U201.060.RKD	6	14	70	8
U201.080.RKD	8	14	70	8
U201.081.RKD	8	30	100	8
U201.100.RKD	10	14	80	10

**FRESE HS-E ELICOIDALI PER ALLUMINIO Z=1,
TIPO LUNGO RICOPERTE Klein^{DIA}
HS UPCUT SPIRAL BITS FOR ALUMINIUM Z=1,
LONG TYPE Klein^{DIA} COATED
ART. U202.KD**



- Costruite con acciaio HS al 5% cobalto
- Rotazione destra con elica destra "TIPO TRAENTE"
- Tagliante lappato per un minore attrito e una migliore fuoriuscita del truciolo
- Da usare su profilati in alluminio
- Per forare e contornare
- Con stelo ridotto
- Usare con lubrificante

- Manufactured in HS 5% cobalt
- Right-hand rotation with "UP CUT SPIRAL"
- Polished cutting edge for improved chip evacuation and less friction
- Used for alu profiles
- Plunging and routing
- Reduced throat execution
- Use with lubricant

DURATA
4/6 VOLTE
MAGGIORE

UP TO
4/6X
TOOL LIFE

Rot. DX/RH rot.	D	B/l	L	S
U202.050.RKD	5	14/35	80	8
U202.080.RKD	8	14/60	80	8
U202.083.RKD	8	30/70	100	8
U202.102.RKD	10	14/95	120	10